

Клеммные колодки на динрейку

Блоки распределительные серии КД предназначены для использования в качестве клеммного зажима при подключении к проводнику большего сечения нескольких проводников меньшего сечения, для создания упорядоченных систем распределения в шкафах, для организации главной заземляющей шины. Предназначены для монтажа на DIN-рейку или на монтажную панель как в силовых шкафах, так и в квартирных распределительных щитах, для работы в сетях с напряжением до 600В частоты 50 Гц при температуре окружающего воздуха от -40 до +70 С. Блоки распределительные КД изготовлены из высококачественной латуни с нанесением специального защитного покрытия. Корпус выполнен из негорючего пластика.

Способы установки: – на монтажную DIN-рейку 35 мм.



Артикул	Товар	Размеры (мм)	Номинальный ток (А)	Номинальное напряжение (В)	Диапазон рабочих температур (°С)	Материал	Тип крепления	Сечение кабеля (мм²)
120731	КД-008-5	69x30x49	80	660	-40...+70	пластик	на DIN-рейку	1x16; 2x16 / 4x10
120732	КД-012-5	77x29x46	125	660	-40...+70	пластик	на DIN-рейку	1x35; 6x16
120733	КД-016-5	77x29x46	160	660	-40...+70	пластик	на DIN-рейку	1x70; 6x16