



# SZC-CONNECTOR

## Разъём герметичный SZC28 4P-M-FB



Герметичный разъём (комплект) с заглушкой SZC28 4P-M-FB, вилка-розетка, 4 контакта, диаметр входящего кабеля 15 мм, IP68, 45А, 250 В, является пылезащищенным и влагозащищенным. Герметичный разъём соответствует высокой степени защиты, что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1 м.

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип разъёма                             | Разъём герметичный серии SZC28 (комплект) |
| Класс защиты                            | IP68                                      |
| Материал корпуса                        | РА66 UL94V0                               |
| Тип соединения                          | кабель (вилка) - блок (розетка)           |
| Диапазон рабочих температур, °С         | -25...+85                                 |
| Количество контактов                    | 4 x 3,6 мм                                |
| Номинальное напряжение, В               | 250                                       |
| Номинальный ток, А                      | 45                                        |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее   | 2000                                      |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 2                                         |
| Диаметр входящего кабеля, мм            | 15 (PG19)                                 |
| Размер установочного отверстия, мм      | Φ28,5                                     |
| Длина, мм                               | вилка - 76; розетка - 22                  |
| Особенности конструкции                 | с заглушкой на блочной части              |